

## VARMEPUMPE SPLIT HZ25XKE

Panasonic varmepumpe Split HZ25XKE består af CS-HZ25XKE og CU-HZ25XKE SCOP 5,30 A+++ R32 Kølemiddel og indbygget Wifi modul.

El nr.: **5478731029**

EAN nr.: **5705157197690**

Type nr.: **HZ25XKE**

Leverandør: **PANASONIC**

Min. køb: **1**

Pakningsstørrelse: **1**



### Specifikationer

Model (indvendig enhed): Væg (høj)

Kølekapacitet: 0.85 — 3 kW

Energieffektivitetklasse køling: A+++

Energieffektivitetklasse varme: A+++

Antal faser: 1

Bredde af indbygningsenhed: 870 mm

Bredde på udendørsenhed: 824 mm

Dybde på indvendig enhed: 229 mm

Dybde på udendørsenheden: 299 mm

Farve på indvendig enhed: Hvid

Frekvens: 50 Hz

Højde indendørsenhed: 295 mm

Højde udendørsenhed: 622 mm

Inverter styret: Ja

Køleeffekt Nominel: 2.5

Kølemiddel type: R32

Max Kølekapacitet: 3 kW

Max Varmeydelse: 7.5 kW

Med luftrengøringsfilter: Ja

Med trådløs fjernbetjening: Ja

Medleveret rørsæt: Nej

Minimal rørlængde: 3 m

Nominal diameter sugeledning: 3/8 tomme

Nominaldiameter på væskerørledning: 1/4 tomme

SCOP (opvarmning): 5.3

SEER (køling): 8.7

Sikring (langsom): 13 A

Tilslutningsspænding (system): 230 V

Udvendig diameter på væskerørledning: 6.35 mm

Udvendig rørdiameter sugeledning: 9.52 mm

Varmeeffekt Nominel: 3.2

Varmeydelse: 0.85 — 7.5 kW

Virkeprincip: Køling og opvarmning

### Yderligere specifikationer

Food Contact Material: Nej

REACH: Nej

ROHS: False

### Tekst

Panasonic varmepumpe Split HZ25XKE består af CS-HZ25XKE og CU-HZ25XKE SCOP 5,30 A+++ R32 Kølemiddel og indbygget Wifi modul. Det smarte, nye HZ-XKE varmepumpe leveres nu med nanoe™ X -teknologi. Med avancerede kontrolmuligheder, stilfuldt design og intelligente funktioner. Flagship modellen er designet til at gøre dit hjem komfortabelt, renere og behageligt sted at være selv under ekstreme forhold. Maximum capacity 7,40 kW Indoor unit CS-HZ25XKE Outdoor unit CU-HZ25XKE Heating capacity Nominal (Min-Max) 3,20(0,85-7,50) kW Heating capacity at -7 °C 5,00 kW Heating capacity at -15 °C 4,78 kW Heating capacity at -20 °C 4,20 kW Heating capacity at -25 °C 3,60 kW SCOP 5,30A+++ Input power heating Nominal (Min-Max) 0,57(0,17-2,16) kW Annual energy consumption 792 kWh/a Cooling capacity Nominal (Min-Max) 2,50(0,85-3,00) kW SEER 8,70A+++ Input power cooling Nominal (Min-Max) 0,46(0,17-0,67) kW Annual energy consumption 101



---

kWh/a Indoor unit Sound pressure Heat (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 45/24/18 Cool (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 44/25/20 Dimension HxWxD 295x870x229 mm Net weight 11 kg nanoe X Generator Mark 2 Outdoor unit Air flow Heat / Cool 32,7/32,7 m<sup>3</sup>/min Sound pressure Heat — Cool (Hi / Lo) 47/44—46/43 dB(A) Dimension HxWxD 622x824x299 mm Operating range Heat (Min ~ Max) -25 ~ +24 °C Cool (Min ~ Max) +16 ~ +43 °C