



Varedata

| Liter | Nr. | DB nr. | EAN nr. |
|-------|--------|---------|---------------|
| 30 | 189.75 | 2046264 | 5701951129356 |
| 50 | 189.76 | 2046266 | 5701951129349 |
| 100 | 189.77 | 2046267 | 5701951129332 |

Mål

| Liter | Højde (mm) | Ø (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|-------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 30 | 552 | 405 | 100 | 115 | 385 | 240 |
| 50 | 530 | 450 | 100 | 145 | 375 | 240 |
| 100 | 870 | 450 | 100 | 152 | 800 | 240 |

Opvarmningstider (fra 10° til 55°C)

| Liter | 1200 W | 1500 W |
|-------|--------------|--------------|
| 30 | | 45 min. |
| 50 | 1 t. 40 min. | |
| 100 | | 2 t. 30 min. |

Tekniske data (Driftstryk 7,5 bar - Testtryk 15 bar - IP24)

| Liter | Rørtilslutning | Effekt-kWh | El tilslutning | Nettovægt |
|-------|----------------|------------|----------------|-----------|
| 30 | ½" Rør ned | 1,5 | 220-240 V | 12,0 kg |
| 50 | ½" Rør ned | 1,2 | 220-240 V | 16,5 kg |
| 100 | ½" Rør ned | 1,5 | 220-240 V | 26,5 kg |

FRESH el-vandvarmere med lakeret stål-kabinet, indvendig beholder i emaljeret stål. Vandvarmerne er forsynet med en magnesiumanode der forlænger kedlens levetid markant.

Anoden tiltrækker vandets naturlige salte. Saltene tærer på anoden i stedet for beholderen, derved undgår korrosion.

Anoden skal kontrolleres en gang om året og udskiftes hvis den er tæret.

Anode nr. 189.71.1

Der ydes 5 års garanti på gennemtæring.