

Datablad Aduro H1

Nominel effekt	7,0 kW træ / 6,8 kW piller
Opvarmer	20-140 m ² / 2-9 kW. Brændeovn 3-9 kW / Pilleovn 2-7 kW
Røgafgang	Ø150 mm top/bag
Friskluftstilslutning	Ø78 mm udvendig
Mål (HxBxD)	1200 x 500 x 508 mm
Højde røgstuds over gulv, topafgang	1170 mm
Afstand fra centrum røgstuds til bagkant ovn	250 mm
Vægt	135 kg
Materiale	Pladejern
Brændsel	Træ, træbriketter og piller Ø6 mm, max længde 40 mm. Piller i ENplus A1 kvalitet.
Brændelængde max.	39 cm
Konvektionsovn	✓
Primær-, sekundær- og tertiær lufttilførsel	✓
Rudeskyl	✓
Askeskuffe	✓
Keramisk eltænder	✓
Virkningsgrad v. Nominel effekt	81% brændeovn / 87% pilleovn
Energieffektivitetsindeks	119,6
Energieffektivitetsklasse	A+
Skorstenstræk	12 Pa
Maksimal afbrændingsmængde per time:	
- Træ	Ca. 3,1 kg
Snegl ydelse – træpiller pr. time	Ca. 1,5 kg
Varmeeffekt i bygninger med	
- Optimal isolering	150 m ²
- Gennemsnitlig isolering	100 m ²
- Dårlig isolering	60 m ²
Eltilslutning	230V / 50Hz
Kapacitet pillebeholder	Ca. 15 kg