

Datablad Aduro 9.4

<b>Nominel effekt</b>	6 kW
<b>Røgafgang</b>	Ø150 mm top/bag
<b>Mål (HxBxD)</b>	752 x 500 x 460 mm
<b>Afstand fra centrum røgstuds til bagkant ovn</b>	208 mm
<b>Vægt</b>	88 kg
<b>Materiale</b>	Pladejern
<b>Brændsel</b>	Træ og træbriketter
<b>Brændelængde max.</b>	39 cm
<b>Konvektionsovn</b>	✓
<b>Primær-, sekundær- og tertiær lufttilførsel</b>	✓
<b>Rudeskyl</b>	✓
<b>Askeskuffe</b>	✓
<b>Virkningsgrad</b>	81,3%
<b>Energieffektivitetsindeks</b>	108,9
<b>Energieffektivitetsklasse</b>	A+
<b>Skorstenstræk</b>	12 Pa
<b>Maksimal afbrændingsmængde per time:</b>	
- Træ	Ca. 3,1 kg
<b>Varmeeffekt i bygninger med</b>	
- Optimal isolering	150 m <sup>2</sup>
- Gennemsnitlig isolering	100 m <sup>2</sup>
- Dårlig isolering	60 m <sup>2</sup>