

## Datablad Asgård 3, 4 & 6

<b>Nominel effekt</b>	6 kW
<b>Røgafgang</b>	Ø150 mm top
<b>Mål (HxBxD)</b>	952 x 560 x 370 (Asgård 3) / 980 x 480 x 377 (Asgård 4) / 900 x 560 x 375 mm (Asgård 6)
<b>Højde røgstuds over gulv</b>	852 (Asgård 3) / 945 (Asgård 4) / 845 (Asgård 6) mm
<b>Afstand fra centrum røgstuds til bagkant ovn</b>	140 (Asgård 3) / 140 (Asgård 4) / 140 (Asgård 6) mm
<b>Vægt</b>	75 (Asgård 3) / 80 kg (Asgård 4) / 75 kg (Asgård 6)
<b>Materiale</b>	Pladejern
<b>Brændsel</b>	Træ og træbriketter
<b>Brændelængde max.</b>	35 cm
<b>Konvektionsovn</b>	✓
<b>Primær-, sekundær- og tertiær lufttilførsel</b>	✓
<b>Rudeskyl</b>	✓
<b>Askeskuffe</b>	✓
<b>Virkningsgrad</b>	80%
<b>Energieffektivitetsindeks</b>	107
<b>Energieffektivitetsklasse</b>	A+
<b>Skorstenstræk</b>	12 Pa
<b>Maksimal afbrændingsmængde per time:</b> - Træ	ca. 2,4 kg
<b>Varmeeffekt i bygninger med</b> - Optimal isolering - Gennemsnitlig isolering - Dårlig isolering	150 m <sup>2</sup> 100 m <sup>2</sup> 60 m <sup>2</sup>