

Datablad Asgård 9 & 9.1

<b>Nominel effekt</b>	5 kW
<b>Røgafgang</b>	Ø150 mm top
<b>Mål (HxBxD)</b>	985 x 487 x 364 mm
<b>Højde røgstuds over gulv (top)</b>	960 mm
<b>Afstand fra centrum røgstuds til bagkant ovn</b>	182 mm
<b>Vægt</b>	70 kg (Asgård 9) / 74 kg (Asgård 9.1)
<b>Materiale</b>	Pladejern
<b>Brændsel</b>	Træ og træbriketter
<b>Brændelængde max.</b>	32 cm
<b>Konvektionsovn</b>	✓
<b>Primær-, sekundær- og tertiær lufttilførsel</b>	✓
<b>Rudeskyl</b>	✓
<b>Askeskuffe</b>	✓
<b>Virkningsgrad</b>	82%
<b>Energieffektivitetsindeks</b>	109,9
<b>Energieffektivitetsklasse</b>	A+
<b>Skorstenstræk</b>	12 Pa
<b>Maksimal afbrændingsmængde per time:</b>	
- Træ	ca. 2,4 kg
<b>Varmeeffekt i bygninger med</b>	
- Optimal isolering	130 m <sup>2</sup>
- Gennemsnitlig isolering	90 m <sup>2</sup>
- Dårlig isolering	50 m <sup>2</sup>